

PISZKOS, FOLTOS, KELLEMETLEN SZAGÚ?

Szélvédőtisztító spray és folyadék



- Kárpittisztításra is használható
- Sokrétűen alkalmazható, intenzív tisztítószer, stabil, aktív habbal
- Elérhető hab és folyadék változatban is

Felhasználási terület: Kárpit – és szélvédőtisztítás. Alkalmas üvegfelületek foltmentes tisztítására, mint autó ablaküvegek, tükrök, fényszórók, stb. Maradéktalanul eltávolítja az olajat, zsírt, bevonat maradványokat, nikotin lerakódást, madarak és rovarok által okozott szennyeződések. Egyszerű kezelés: felhordás után rövid várakozás a tisztítóhatás eléréséig, majd törölés tiszta papírral.

IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
150030	147.41Y	500 ml spray
1510476	1510476	1 l pump.flakon



Loctite® Higiéniai Spray – Klímatisztító



- Hatékony a szennyezett felületeken található gombákkal, vírusokkal és baktériumokkal szemben
- A kellemetlen szagokat friss mentol és eukaliptusz illattal váltja fel

- Gyorsan eltávolítja az olyan kellemetlen szagokat is, melyeket a dohányzás és az állatok okoznak

Felhasználási terület: Ideális az autók belsejének fertőtlenítésére és illatosítására – beleértve a légkondicionáló rendszereket is.

IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
731335	39078	150 ml




Loctite® 7023 – Gyanta és korom eltávolító (fojtószelep, karburátor) spray



- Erős oldószert tartalmaz
- Hatékonyan távolítja el a korom-, gyanta- és olaj maradványokat
- Műanyagbarát
- Nem hagy nyomot

Felhasználási terület: Használható légtömegmérő-, szelepek (EGR)-, injektorok külső-, karburátor alkatrészek tisztítására.

IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
1005879	42179	400 ml



Variac féktisztító zsírtalanító spray



- Gyors és hatékony
- Eltávolítja a ragasztó és tömítőanyag maradványokat
- Nem hagy nyomot

Felhasználási terület: Tisztítja és zsírtalanítja a fék- és kuplung alkatrészeket. Eltávolítja az olaj, zsír és egyéb szennyeződések a motorról, karburátorról, fékbrítóról, féktárcsáról, egyéb alkatrészekről.

IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
506067	150.61 W	500 ml



PISZKOS KÉZRE?

Teroquick kézmosópaszta



- Gyors és alapos kéztisztításra
- Bőrkímélő
- Nem tartalmaz szemcséket
- Oldószermentes
- Biológiailag lebomló termék

Felhasználási terület: Eltávolítja a szennyeződést, olajat és a zsírokat, nem tartalmaz semmilyen agresszív oldószert.

IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
1137653	191.93M	300 g
1137651	167.40W	8,5 kg



Loctite® 7850 – Kéztisztító olajos szennyeződésre



- Erősen szennyezett kéz tisztítására, pl. gépjárműjavítás után
- A fokozott bőrápolás és védelem érdekében jojobaolajat, lanolint, aloé vera-t tartalmaz
- A citruskivonat kellemes, friss narancsillatot biztosít a terméknek

- Vízrel és víznélkül is használható
- Bőrbarát – tesztekkel bizonyított
- A fokozott mélytisztításhoz örlött habkövel dúsított

Felhasználási terület: Eltávolítja a szennyeződést és a zsírt, de nem tartalmaz semmilyen agresszív oldószert.

IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
215470	30634	400 ml
215494	30640	3 l



Loctite® 7855 – Festék és gyanta eltávolító tisztítószer



- Agresszív tisztítószerek kézkímélő alternatívája
- A finomőrlésű habkő mellett tartalmazza négy legfontosabb bőrápoló anyagot: jojobaolajat, lanolint, aloé vera-t és E-vitamint

- Bőrbarát – tesztekkel bizonyított
- Víz használata nélkül eltávolítja a poliuretán, festék és primer maradványokat a bőrről

Felhasználási terület: Kíméletesen távolítja el a festéket, ragasztókat, gyantát, lakkot, szilikonokat, poliuretánt és az egyéb nehezen eltávolítható szennyeződések.

IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
235320	31030	1,75 l
235321	31031	400 ml



ELTÖRT, SZÉTESETT, LEESETT?

■ MINDEN RAGASZTÁS - TÖMÍTÉS ELŐTT TISZTÍTSUK MEG AZ ALKATRÉSzt



Variac féktisztító zsirtalanító spray

- Gyors és hatékony
- Eltávolítja a ragasztó és tömítőanyag maradványokat
- Nem hagy nyomot

Felhasználási terület: Tisztítja és zsirtalanítja a fék- és kuplung alkatrészeket. Eltávolítja az olaj, zsír és egyéb szennyeződések a motorról, karburátorról, fékbetétről, féktárcsáról, egyéb alkatrészekről.

IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
506067	150.61 W	500 ml



■ ELŐZZÜK MEG



Loctite® 243 – Közepes szilárdságú, olajtűrő, magas hőállóságú menetrögzítő

- Csavarok, anyák, csapszegek biztosítására vibráció okozta kilazulás ellen
- Normál kéziszerszámmal oldható rögzítés

Felhasználási terület: Minden felületen megköt, mint pl. rozsdamentes acél, alumínium, bevonattal ellátott felületek. Lendkerék csavarok, koronakerék csavarok, főtengely anyák, fedelek rögzítő csavarjainak biztosítása, olajleeresztő csavar tömítése, vizszivattyú csavarok tömítése olyan helyeken, ahol a szétszerelhetőség biztosítása szükséges.

IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
1370555	29687	5 ml
1335892	29927	10 ml
1336321	29928	50 ml
540478	38267	19 g – stift



Loctite® 648 – Közepes szilárdságú, magas hőállóságú csapörögítő

- Nagy szilárdságú rögzítésekhez
- Kitölti a javított alkatrészek hézagait
- Tömíti az alkatrészeket, megakadályozza a sűrűlődi korrozíót
- Olyan hengeres szerelvények állandó rögzítésére, melyek szétszerelése nem szükséges

Felhasználási terület: Bordás hüvelyek, csapágycs, fogaskerekek, általában minden hengeres elem rögzítése tengelyekre, pl. perselyek, lánckerekek, szorítóhüvelyek.

IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
195912	29685	5 ml
246666	63814	10 ml
1516453	64832	50 ml



■ HA MÁR ELTÖRÖTT



Loctite® 401 (folyékony), 454 (gél) – Általános felhasználású pillanatragasztó

- Általános felhasználási célú pillanatragasztó
- Sokféle anyag egymással és önmagával történő ragasztására alkalmas (fém, gumi, fa, kerámia, kartonpapír, legtöbb műanyag)
- Nagy szilárdság jól illeszkedő felületek esetében

- Fa, kerámia, fémek és a legtöbb műanyag egymással és önmagával történő ragasztása

Felhasználási terület: Tisztítja és zsirtalanítja a fék- és kuplung alkatrészeket. Eltávolítja az olaj, zsír és egyéb szennyeződések a motorról, karburátorról, fékbetétről, féktárcsáról, egyéb alkatrészekről.

Termék	IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
Loctite® 401	195904	29593	3 g
Loctite® 401	149335	29936	20 g
Loctite® 454	195906	29688	3 g
Loctite® 454	142597	45420	20 g



Loctite® 3090 – Kétkomponensű pillanatragasztó

- Gyors kötés
- Részleteltetés 5 mm-ig
- Gél: nem csepeg, alkalmas fej feletti és függőleges felületeken történő alkalmazáshoz
- Pontos és tiszta felhasználás a fecskendő segítségével

- -40 °C és +80 °C közötti tartományban alkalmazható
- Kiválóan ragasztja a leggyakrabban alkalmazott anyagokat (fémek, fa, a legtöbb műanyag, gumi, papír,...)
- 7 db keverőcsőrel együtt csomagolva

Felhasználási terület: Tökéletesen alkalmazható törött műanyag alkatrészek gyors javítására és a legtöbb sürgősségi javítási feladathoz.

IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
1379599	1379599	10 g + 7 db keverőszár
1453183	1453183	10 db keverőszár



Loctite® 3430 – Gyors kikeményedésű átlátszó epoxi

- Általános rendeltetésű epoxigyanta
- Alacsony hőmérsékleten és vastag rétegben is kikeményedik
- Víz- és ütésálló
- Átfesthető

- -40 °C és +120 °C közötti tartományban alkalmazható

Felhasználási terület: Sokféle anyag egymással és önmagával történő ragasztására alkalmas (fémek, márvány, fa, kerámia, kő, beton, műanyagok).

IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
242865	29684	24 ml



Loctite® 3450, Loctite® 3455, Fe-Rapid – Folyékony fém

- Szerkezeti ragasztó fém alkatrészekhez
- Gyors kötés
- Kiváló felületi repedések kitöltésére, sérült fém alkatrészek javítására, korrodált acélöntvény házak felújítására
- Fúrható, reszelhető, csiszolható, a teljes kötés után átfesthető

- 3455 magas fémtartalmú, így a hőtágulása megegyezik a fémével

Felhasználási terület: Kopott menetek felújítása acélöntvény alkatrészekben, motorblokkokon, sebességváltó házaknál, olajteknőknél, erőátviteli rendszer elemeinél.

Termék	IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
3450 gyors	486355	37404	25 ml
3455 alutartalmú	231536	25718	24 ml
Fe-Rapid vastartalmú	1293960	1293960	75 g



HA LEESETT, LETÖRT

Terostat 9220 MS – ragasztó/tömítő



- Erős, rugalmas ragasztó, a ponthegesztéshez hasonló, de nem okoz „melegnyomot”
- Primer nélküli tapadás az anyagok széles skáláján
- Jó ellenállóképesség öregedéssel, időjárással, UV-fénnyel és sós vízzel szemben
- Izocianát- és oldószermentes

Felhasználási terület: Fémek, műanyagok (kivéve PP, PE), fa, és festett felületek ragasztása. Bármilyen típusú professzionális adagolópisztollyal felvihető; legmegfelelőbb a Power Line II.

IDH:	Cikkszám:	Kiszerelés:
452386	104.00E	80 ml
265673	106.41R	310 ml



Teroson ragasztó spray



- Nagy kezdeti szilárdság (5–10 perc szükséges az oldószer elpárolgásához)
- Kiváló kontakt és nyomásérzékeny ragasztó spray
- Különösen alkalmas porózus anyagok ragasztására

- Kiváló: kárpitok, szivacsok, zajszigetelők, párazárók visszarakasztására

Felhasználási terület: Szövetanyagok, poliészter és poliészter habok, bőr, kartonpapír és burkolatok ragasztása.

IDH:	Cikkszám:	Kiszerelés:
860240	157.87K	400 ml



Loctite® 319 – Visszapillantó tükör ragasztó



- Kiegyenlíti az alkatrészek eltérő hőtágulását
- Az alkatrészek szoros összeillesztése után a hálóbá itatott vagy a felületre felvitt Loctite® 7649-es aktivátor hatására köt meg

Felhasználási terület: Fém, kerámia, üveg és műanyagok ragasztása.

IDH:	Cikkszám:	Kiszerelés:
142258	16653	0,5 ml + 1 háló



Loctite® 3863 – Fűtőszál javító, Loctite® 3888 – Áramvezető ragasztó



3888 – áramvezető ragasztó :

- Kétkomponensű, ezüsttöltésű
- Keverési arány 100:6
- Rögzítési idő 22°C-on: 3 óra
- Rögzítési idő 65°C-on: 40 perc

3863 – fűtőszál javító :

- Egykomponensű, ezüsttöltésű
- Kötési idő: 24 óra

Felhasználási terület: Fűtőszál csatlakozók visszarakasztása, forrasztások helyettesítése, sérült fűtőszálak javítása

Termék	IDH:	Cikkszám:	Kiszerelés:
Loctite® 3888	158529	29840	2,5 g
Loctite® 3863	1151364	28813	Szett



HA HIÁNYOS

Loctite® 3090 – Kétkomponensű pillanatragsztó



- Gyors kötés
- Réskitöltés 5 mm-ig
- Gél: nem csepeg, alkalmas fej feletti és függőleges felületeken történő alkalmazásokhoz
- Pontos és tiszta felhasználás a fecskendő segítségével

- -40 °C és +80 °C közötti tartományban alkalmazható
- Kiválóan ragasztja a leggyakrabban alkalmazott anyagokat (fémek, fa, a legtöbb műanyag, gumi, papír,...)
- 7 db keverőcsőrel együtt csomagolva

Felhasználási terület: Tökéletesen alkalmazható törött műanyag alkatrészek gyors javítására és a legtöbb sürgősségi javítási feladathoz.

IDH:	Cikkszám:	Kiszerelés:
1379599	379599	10 g



Loctite® 3463 – Mágikus fém



- Gyúrható epoxiragasztó
- Nagy szilárdságú ragasztó
- Nedves felületen is tapad, víz alatt is megköt.

- Ellenáll a korróziónak és a legtöbb vegyszernek
- Acéltartalmú termék

Felhasználási terület: Kiváló, gyors, de tartós sürgősségi javításokhoz. Fúrható, reszelhető, csiszolható, a teljes kötés után átfesthető. Házak kisebb repedéseinek, sérült menetek javítása, stb.

IDH:	Cikkszám:	Kiszerelés:
265628	31983	114 g



HA IDEIGLENESEN KELL RÖGZÍTENÜNK

Loctite® 5080 – Fix and Repair Tape



- 3 rétegű, könnyű és extra erős
- Szakadásgátló, 4 bar-ig nyomásálló filmmel bevont szalag
- Hőállóság -10 – +70 °C-ig

Felhasználási terület: Általános felhasználású és autópálya, vízrendszeri sürgősségi javításokhoz.

IDH:	Cikkszám:	Kiszerelés:
801378	40799	50 m X 50 mm



FOLYIK, CSEPEG, BEÁZIK?

■ ELŐZZÜK MEG ÖSSZESZERELÉSKOR

Loctite® 5926, 5927, 594, 595 és 5940 – ecetsavas szilikon tömítőragasztók



- Univerzális, rugalmas szilikon tömítőragasztó anyagok
- 250 °C hőállóságuk, 5927 vörös 315°C hőállósággal
- *Fém, műanyag és festett felületekre is alkalmas (*ecetsavas szilikonok fémek korrózióját okozhatják)

Felhasználási terület: Rugalmas tömítésekre és rugalmas ragasztásokra

Termék	IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
5926 kék	1123349	42942	40 ml
5927 vörös	272168	272168	80 ml
594 fehér	88083	14409	100 ml
595 átlátszó	1126642	42977	100 ml
5940 fekete	1126634	42969	100 ml



Loctite® 5910, 5920, 5699 – Autógyári szilikon felülettömítők



- Olajjal állandóan érintkező felületekhez
- Fém, műanyag és festett felületekre is alkalmas
- Majdnem szagtalan, nem okoz korróziót
- Különösen alkalmas nagyméretű rések kitöltésére
- 5910 250 °C-ig, kiváló olajállóság
- 5920 350 °C-ig, kiváló hőállóság
- 5699 175°C-ig, kiváló hűtőközeg állóság

Felhasználási terület: Olajteknő, szelepfedél, csöcsatlakozások, vízpumpa, stb tömítésére.

Termék	IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
5910 fekete	1126633	42968	80 ml
5910 fekete	728771	40370	200 ml
5920 rézszínű	1124087	42953	40 ml
5920 rézszínű	1126645	42980	80 ml
5699 szürke	1124088	42954	40 ml
5699 szürke	1126648	42983	80 ml



Loctite® 5923 folyékony és Loctite® 5922 paszta – Oldószeres felülettömítők



- Felülettömítéshez vagy előre gyártott tömítések bevonásához
- Ideális a javításokat követő összeszereléshez
- Alacsony viszkozitású termék
- Ecsetkupasdos dobozban (5923) kerül forgalomba

Felhasználási terület: Motorokon és sebességváltókon. Régi vagy új előre gyártott kompresszió tömítések bevonására

Termék	IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
Loctite® 5923	149402	29913	450 ml
Loctite® 5922	142274	18938	60 ml



Loctite® 55 – Menettömítő zsinór



- Univerzális termék menetek és szerelvények tömítésére.
- Nem kikeményedő, azonnali tömítés teljes nyomással szemben.
- Gyors, egyszerű, megbízható tömítés.
- Menetek utóállítása lehetséges, max. 90°
- 150 °C-ig hőálló
- Ivóvíz és földgáz jóváhagyással rendelkezik

IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
483290	37380	50 m
305913	34539	150 m



■ HA FÉM HŰTŐ, FÉMTARTÁLY, CSŐ CSEPEG

Loctite® Vegyi fém



- Nagy szilárdságú termék
- +160 °C-ig hőálló
- 20 perc után lehetővé teszi a gépi megmunkálást, beleértve a menetvágást is

Felhasználási terület: Alkatrészek kitöltésére és simítására, illesztésre és tömítésére. Kétkomponensű, poliészter-bázisú, általános rendeltetésű termék. Alkalmas hézagok és repedések, eltérő összetételű anyagok kitöltésére és simítására, valamint foglalatok

és burkolatok tömítésére. Ellenáll a víznek, sós víznek, olajnak, üzemyagnak, valamint a legtöbb gyenge savnak és vegyszernek.



Teroson Kühlerdicht – Folyékony hűtőtömítő



- Apró lyukak és hajszálrepedések eltömítésére alkalmas
- Az összes ismert fagyállóval kompatibilis
- Tartósan is a hűtőközegben maradhat
- 6–8 liter hűtőfolyadékhoz elegendő

Felhasználási terület: Üzemi hőmérsékletű hűtőközegbe öntsük bele, járó motor esetén kb. 10 perc alatt fejti ki hatását.

IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
1147374	12996B	250 ml



Loctite® 5075 – Önvulkanizáló szalag



- Ragasztómentes szilikon szalag
- Önvulkanizálódó, a felülethez nem tapad
- Nincs szükség a felület előkészítéséhez
- A felületen nem hagy nyomot eltávolítás után
- Olajos, vizes, szagos felületeken is működik!
- 300%-os nyúlás

Felhasználási terület: Ellenáll az UV sugárzásnak -50 °C-tól 260 °C-ig, valamint sós víznek, savaknak, lúgoknak, olajoknak. Szakítószilárdsága eléri a 4,8 N/mm²-t. Átütési szilárdsága elérheti a 15 kV/mm-t.

IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
1684617	15974	25 mm x 4,27 m



■ SZÉLVÉDŐ, OLDALÜVEG, AJTÓ KÉDER



Terodicht Elastik és Schwarz – Utólagos tömítők

- Nedves körülmények között is megszünteti a szélvédő beázását
- Vízálló

Felhasználási terület: Gumi beágyazású szélvédők összeszerelési előtömítésére Schwarz-, utólagos beázások tömítésére Elastik ajánlott. Schwarz alkalmas lámpatestek tömítésére, párazáró fóliák visszahelyezésére is.

Termék	IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
Elastik	800673	128.79Z	310 ml
Schwarz	804495	188.59Z	310 ml



BERÁGÓDOTT, ROZSDÁS?

■ ELŐZZÜK MEG



Loctite® 8151, 8065, 8008 – Berágódásgátlók

- Megakadályozza a beékelődést és megóvjaa az illesztett kötések felületét a korróziótól
- 900 °C-ig hőállóak
- stift, spray és ecsetkupakos változatban

Felhasználási terület: Menetekhez, laza illesztésekhez, pl.: gyertya, kerékagy, kerékcsavarak, fékalkatrészek

Termék	IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
8151 alu spray	224359	15374	150 ml
8151 alu spray	142404	15375	300 ml
8065 réz stift	525381	37754	20 g
8008 réz ecsetes	503147	37592	454 g



■ NEM TUDJUK SZÉTSZERELNI



Loctite® 8040 – Freeze & Release fagyasztspray

- Gyors fagyasztással (-43 °C) oldja a berágódott, korrodált alkatrészeket
- Az alkatrészek termikus mozgása lehetővé teszi a kenőanyag behatolását az alkatrészek közé

- A megfagyott alkatrészek maradó anyag kenőhatást biztosít és megvédi azokat a további korróziótól

Felhasználási terület: Menetes és hengeres alkatrészek berágódott és korrodált kapcsolatainak lazítására az ipar minden területén.

IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
760225	40617	400 ml



Loctite® SblockTite – Csavarlazító, rozsdaldó

- Többfunkciós felhasználás, oldja a rozsdát
- Oldja az ásványolajat
- Azonnali átitatás, lazító hatás

- A megfagyott alkatrészek maradó anyag kenőhatást biztosít és megvédi azokat a további korróziótól

Felhasználási terület: Fellazítja a korrodált, berágódott csavarokat, anyákat és más fém alkatrészeket.

IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
1435402	530684	400 ml



Teroson MO többfunkciós spray

- Többfunkciós termék
- Megszünteti a csikorgást a mozgó alkatrészekben
- Megvédi a felületet a korróziótól

- Védi a gyújtási rendszert a nedvességtől és ezáltal megkönnyíti az indítást
- Tisztítja és megóvjaa a fémeket

Felhasználási terület: Fellazítja a rozsdát, a berágódott csavarokat, anyákat és zsanérokat.

IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
232429	109.14N	400 ml



■ KAROSSZÉRIA ROZSDAFOLTOS



Loctite® 7505, Loctite® 7503

- A rozsdát stabil, összetett vegyülettel alakítja át
- Lakkszerű bevonatot képez a felületen, mely meggátolja a további rozsdásodást

Felhasználási terület: Kis felületekhez. Rozsdás karosszéria elemekhez. Minden fém felületen ideális a rozsdásodás megelőzésére és a rozsdá átalakítására. Felvitel ecsettel vagy hengerrel, eszközök tisztítása vízzel.

Termék	IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
Loctite® 7505	142253	14608	200 ml
Loctite® 7503	161794		12 ml



Teroson Rozsdagátló alapozó

- Gyors száradás
- Jó átfesthetőség
- Jó csiszolhatóság
- Ölmentes

Felhasználási terület: Nyers fémek alapozására. Késkapaszok-, alvázvédők-, karosszéria tömítők-, köfelerődés gátlók alapozásához alkalmas termék.

IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
1119478	157.60F	400 ml



KAROSSZÉRIA ROZSDAFOLTOS




Teroson Alvázvédő spray

- Kisebb, elszigetelt területek kezelése, baleset utáni lokális sérülések kijavítása
- Primerrel kezelt és / vagy festett felületek bevonása

Felhasználási terület: Az összes gyári alvázvédő bevonat védelme. A meglévő PVC és kaucsuk / gyanta bázisú védőbevonatok kiegészítése.

IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
803863	150.27J	500 ml



CSIKOROG, NYIKOROG



Plastilube paszta és spray

- Fémszappan mentes
- Rezgéscsillapító
- Vízben nem oldódó termék
- Teljesen csepegésmentes
- Elektromosan szigetelő póluszsír
- 300 °C-ig hőálló

Felhasználási terület: Fékek csikorgásainak megszüntetésére, izzítókemence ajtók, konveyorok kenésére, akkumulátorok pólusainak védelmére

IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
892928	126.67T	75 ml paszta
867933	136.16A	300 ml spray




Loctite® 8021 – Szilikon kenőolaj spray

- Áttetsző kenőanyag műanyag – műanyag és műanyag – fém kapcsolatok kenésére
- Védi, keni és karbantartja a műanyag és fém alkatrészeket
- Nem gyújtja a port és a szennyeződést

Felhasználási terület: Vezetősínek, gépjármű ajtózárok és műanyag alkatrészek kenése.

IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
232378	156.19C	400 ml



Teroson fehér zsír

- Szórható, cseppenés mentes kenőanyag
- Korrozó védő hatású
- Víz kizorító hatású
- Kopásálló

Felhasználási terület: Zárak, csúszkák, sarokvasak kenésére alkalmas.

IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
341672	156.61Y	400 ml



Loctite® 8005 – Ékszíjcsúszásgátló

- Elősegíti a szíjak tapadását, meggátolja a megcsúszást
- Megnöveli a szíj élettartamát
- Ék- és laposszíjakhoz egyaránt használható
- Használható: gumi, bőr és szövetszíjakhoz egyaránt

Felhasználási terület: A gépjárműiparban használatos összes szíjhoz alkalmazható. Használható mezőgazdasági gépeknél, hajózáásban, klímaberendezéseknél és ipari felhasználásoknál is.

IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
232294	31434A	400 ml



PISZKOS, FOLTOS, KELLEMETLEN SZAGÚ?



Tisztítóhab kárpithoz (aeroszol)

- Gyors, hatékony tisztítás
- Nem hagy foltot

Felhasználási terület: Sokoldalúan alkalmazható tisztító hab külső- és belső tisztításhoz. Alkalmazható az autó ajtóborításán, ülés-kárpiton, króm- és műanyag elemeken, lökhárítón. A háztartásban csempén, műbőrön, üvegen, lakkozott felületeken, redőnyökön, illetve ablakkereten.

IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
195915	29752	400 ml



Műszerfalápoló

- Antisztatikus
- Kiváló portaszívó képesség tartós napsütés esetén is

Felhasználási terület: Az autóban található összes műanyag felületen alkalmazható úgy mint műszerfal, belső burkolatok. Alkalmas bőr, műbőr, polírozott fa ápolására. A kezelt felületeknek matt selyemfényű csillogást ad, amelyet puha ruhával polírozni is lehet. Speciális hatóanyaga révén megszünteti a kellemetlen szagokat pl.: cigarettá.

IDH:	Cikkszám:	Kiszerezés:
1635290	163.48V	400 ml

